



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

检测报告



报告编号: 20221115E39(3)号

委托单位: 深圳市永富五金电镀制品有限公司

检测项目: 废气

签发日期: 2022年 11 月 15 日

报告编制:

李

报告审核:

李顺

报告签发:

李

签发人职位:

☐ 技术负责人 ☐ 质量负责人 ☒ 主管

深圳市兴远检测技术有限公司

电话 (TEL): 0755-27909864

传真 (FAX): 0755-27904504

检验检测专用章



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

说 明

- 一、本机构保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本机构的采样程序按国家有关环境监测技术规范、程序文件和作业指导书执行。
- 三、本报告只适用于检测目的范围。
- 四、报告无编制人、审核人、签发人签名，或涂改，或未盖本机构  章和骑缝章均无效。
- 五、委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 六、检测结果判定所依据的执行标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。
- 七、检测点位由客户委托指定。
- 八、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之日十个工作日内向本机构提出，逾期视为无异议。
- 九、报告非经本机构同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应由本机构加盖  章和骑缝章确认。
- 十、本报告自签发人签发后生效。

检测公司地址：深圳市宝安区福海街道新和社区福海大道新兴工业园一区A9号3层



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

一、检测目的	
受企业委托对该企业污染物排放现状进行检测	
二、检测内容	
1、废气	
测点位置	电镀废气 DA001/DA010/DA013/DA014/DA002/DA003/DA006/DA007/DA012/DA018 /DA008/DA009/DA011/DA016/DA017/MF0068排口
采样方法依据	GB/T 16157-1996、HJ 905-2017
样品状态及特征	正常
检测因子	铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、臭气浓度、氨、硫化氢
采样时间	2022年11月07日
检测时间	2022年11月07日—2022年11月10日
2、采样人员	尹伟鹏、邝智豪、严长基、李杨
3、委托方地址	深圳市龙岗区坪地街道中心社区富乐工业区101
4、生产工况	75%以上
三、检测方法及仪器（见附表）	
四、检测结果及评价（见下表）	



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

检测结果报告

报告编号: 20221115E39(3)号

测点位置	检测因子	标干 流量 (m ³ /h)	检测结果		排放标准限值		结果 评价
			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	
电镀废气 DA001排口	铬酸雾	9852.1	ND	——	0.025	——	——
	硫酸雾	9721.9	ND	——	15	——	——
电镀废气 DA010排口	铬酸雾	7090.0	ND	——	0.025	——	——
	硫酸雾	7156.3	ND	——	15	——	——
电镀废气 DA013排口	铬酸雾	12374.8	ND	——	0.025	——	——
	硫酸雾	12245.1	ND	——	15	——	——
电镀废气 DA014排口	铬酸雾	13175.9	ND	——	0.025	——	——
	硫酸雾	13132.7	ND	——	15	——	——
电镀废气 DA002排口	硫酸雾	9653.0	ND	——	15	——	——
	氯化氢	9653.0	2.3	2.22×10^{-2}	15	——	——
	氮氧化物	9653.0	6	5.79×10^{-2}	100	——	——
	氟化物	9653.0	0.29	2.80×10^{-3}	3.5	——	——

污染源信息表

电镀废气DA001	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA010	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA013	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA014	排气筒高度 (m)	8
电镀废气DA002	排气筒高度 (m)	10

附:检测方法一览表

备注: 以上废气执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值。排气筒高度不低于15m, 排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上; 不能达到该要求的排气筒, 应按排放浓度限值的50%执行。ND表示未检出。



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

检测结果报告

报告编号: 20221115E39(3)号

测点位置	检测因子	标干 流量 (m ³ /h)	检测结果		排放标准限值		结果 评价
			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	
电镀废气 DA003排口	硫酸雾	15066.2	ND	——	15	——	——
	氯化氢	15168.0	2.2	3.34×10^{-2}	15	——	——
	铬酸雾	15168.0	ND	——	0.025	——	——
电镀废气 DA006排口	硫酸雾	16379.6	ND	——	15	——	——
	氯化氢	16251.9	1.8	2.93×10^{-2}	15	——	——
	铬酸雾	16251.9	ND	——	0.025	——	——
电镀废气 DA007排口	硫酸雾	8919.6	ND	——	15	——	——
	氯化氢	9022.3	2.7	2.44×10^{-2}	15	——	——
	铬酸雾	9022.3	ND	——	0.025	——	——
电镀废气 DA012排口	硫酸雾	8637.4	ND	——	15	——	——
	氯化氢	8710.9	2.5	2.18×10^{-2}	15	——	——
	铬酸雾	8710.9	ND	——	0.025	——	——
电镀废气 DA018排口	硫酸雾	6070.8	ND	——	15	——	——
	氯化氢	5901.6	2.1	1.24×10^{-2}	15	——	——
	铬酸雾	5901.6	ND	——	0.025	——	——

污染源信息表

电镀废气DA003	排气筒高度 (m)	8
电镀废气DA006	排气筒高度 (m)	13
电镀废气DA007	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA012	排气筒高度 (m)	8
电镀废气DA018	排气筒高度 (m)	8

备注: 以上废气执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值。排气筒高度不低于15m, 排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上; 不能达到该要求的排气筒, 应按排放浓度限值的50%执行。ND表示未检出。



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

检测结果报告

报告编号: 20221115E39(3)号

测点位置	检测因子	标干 流量 (m ³ /h)	检测结果		排放标准限值		结果 评价
			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	
电镀废气 DA008排口	硫酸雾	10147.7	ND	——	15	——	——
	氯化氢	10147.7	1.9	1.93×10^{-2}	15	——	——
	氮氧化物	10147.7	10	1.01×10^{-1}	100	——	——
	氟化物	10147.7	0.27	2.74×10^{-3}	3.5	——	——
电镀废气DA009排口	氯化氢	7980.0	2.0	1.60×10^{-2}	15	——	——
电镀废气DA011排口	铬酸雾	8265.6	ND	——	0.025	——	——
电镀废气DA016排口	硫酸雾	7490.5	ND	——	15	——	——
电镀废气DA017排口	硫酸雾	2444.5	ND	——	15	——	——
电镀废气 MF0068排口	臭气浓度	——	733((无量纲))		——	——	——
	氨	7852.7	0.88	6.91×10^{-3}	——	——	——
	硫化氢	7852.7	0.016	1.26×10^{-4}	——	——	——
	氟化物	7852.7	0.31	2.43×10^{-3}	3.5	——	——

污染源信息表

电镀废气DA008	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA009	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA011	排气筒高度 (m)	10
电镀废气DA016	排气筒高度 (m)	8
电镀废气DA017	排气筒高度 (m)	8
电镀废气MF0068	排气筒高度 (m)	8

备注: 以上废气执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值。排气筒高度不低于15m, 排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上; 不能达到该要求的排气筒, 应按排放浓度限值的50%执行, 该标准对臭气浓度、氨、硫化氢无要求。ND表示未检出。



兴远检测

兴远检测

Shenzhen XingYuan Testing Technology Co., Ltd.

附:检测方法及使用仪器一览表

检测项目	检测方法	方法来源	仪器/型号	检出限/最低检出浓度
铬酸雾	二苯基碳酰二肼分光光度法	HJ/T 29-1999	可见光分光光度计/722S	0.005mg/m ³
硫酸雾	铬酸钼分光光度法	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护 总局 (2003年) 5.4.4.1	双光束紫外可见分光光度计/A560	5mg/m ³
氯化氢	硫氰酸汞分光光度法	HJ/T 27-1999	双光束紫外可见分光光度计/A560	0.9mg/m ³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	微电脑烟尘平行采样仪/TH-880F	3mg/m ³
氟化物	离子选择电极法	HJ/T 67-2001	多参数分析仪/DZS-706	0.06mg/m ³
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	——	——
氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	双光束紫外可见分光光度计/A560	0.25mg/m ³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护 总局 (2003年) 5.4.10.3	紫外可见分光光度计/A560	0.001mg/m ³

——报告结束——